

## → Cutter da pavimento trifase



**robot coupe®**

**Possibilità di lavorazioni con il cutter da pavimento**

Emulsionare, mescolare, impastare, polverizzare, granulare, raffinare, tritare, macinare, montare, omogeneizzare...

Tutte queste lavorazioni sono velocemente e facilmente realizzabili, una pulizia estrema oltre alla garanzia di un risultato eccellente.

**R30 TRIFASE** > Cutter da pavimento Robot Coupe con corpo macchina totalmente in inox con struttura a 3 gambe molto larghe per una maggior stabilità, vasca inox smontabile e ribaltabile da litri 28. Coperchio in policarbonato trasparente a tenuta liquidi con apertura centrale per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione. In dotazione gruppo coltelli inox smontabili a 3 lame lisce. Raschiatore coperchio, pannello di comando IP 65 dotato di un timer digitale (timer da 5 secondi a 15minuti) e spie di sicurezza per un utilizzo sicuro. Alimentazione trifase. 2 Velocità 1500 e 3000giri/min e comando ad impulsi.

**R45 TRIFASE** > Cutter da pavimento Robot Coupe con corpo macchina totalmente in inox con struttura a 3 gambe molto larghe per una maggior stabilità, vasca inox smontabile e ribaltabile da litri 45. Coperchio in policarbonato trasparente a tenuta liquidi con apertura centrale per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione. In dotazione gruppo coltelli inox smontabili a 3 lame lisce. Raschiatore coperchio, pannello di comando IP 65 dotato di un timer digitale (timer da 5 secondi a 15minuti) e spie di sicurezza per un utilizzo sicuro. Alimentazione trifase. 2 Velocità 1500 e 3000giri/min e comando ad impulsi.

**R60 TRIFASE** > Cutter da pavimento Robot Coupe con corpo macchina totalmente in inox con struttura a 3 gambe molto larghe per una maggior stabilità, vasca inox smontabile e ribaltabile da litri 60. Coperchio in policarbonato trasparente a tenuta liquidi con apertura centrale per l'aggiunta di ingredienti durante la lavorazione. In dotazione gruppo coltelli inox smontabili a 3 lame lisce. Raschiatore coperchio, pannello di comando IP 65 dotato di un timer digitale (timer da 5 secondi a 15minuti) e spie di sicurezza per un utilizzo sicuro. Alimentazione trifase. 2 Velocità 1500 e 3000giri/min e comando ad impulsi.

28 litri



R30 TRIFASE

45 litri



R45 TRIFASE

60 litri



R60 TRIFASE

Codice	Descrizione	Modello	Vasca lt	L x P x H mm	Peso kg	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
MX11.52331	Cutter da pavimento trifase	R30 TRIFASE	28	720 x 600 x 1.250	148	5,40	400/50/3
MX11.53331	Cutter da pavimento trifase	R45 TRIFASE	45	760 x 600 x 1.400	194,8	9,00	400/50/3
MX11.54331	Cutter da pavimento trifase	R60 TRIFASE	60	810 x 600 x 1.400	201,2	11,00	400/50/3

## ❖ Cutter da pavimento



## ❖ Accessori cutter da pavimento

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso kg	Euro
<b>MX60.57074</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame lisce R30	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57075</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate R30	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57077</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate fini R30	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57081</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame lisce R45	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57084</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate fini R45	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57082</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate R45	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57091</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame lisce R60	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57095</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate fini R60	300 x 250 x 280	2	00,00
<b>MX60.57092</b>	Gruppo coltelli inox smontabili 3 lame dentate R60	300 x 250 x 280	2	00,00



Quadro comandi



Vasca



Coperchio trasparente



Coltelli in dotazione