

Aspirapolvere - aspiraliquidi professionali



WHISPER

- › Filtro sacco carta e filtro a cartuccia
- › Indicatore sacco pieno
- › Filtro uscita aria motore
- › Supporto per accessori integrato
- › Rapido sistema di sostituzione del cavo di alimentazione
- › Struttura antiurto e antiribaltamento
- › Ruote antitraccia

KRONOS PF/IF

- › Motore bistadio silenzioso
- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro lavabile
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 35.

ZEUS PF/IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

BOOSTER

- › Filtro sacco carta e filtro a cartuccia lavabile
- › Scuoti filtro pneumatico
- › Supporto per accessori integrato
- › Struttura antiurto e antiribaltamento
- › Ruote antitraccia



DOMUS PF/IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

DOMUS IR ESH

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Sistema di svuotamento a bascula
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

COSTELLATION IR

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Iniezione detergente (2x48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar)
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- › Serbatoio detergente 11 litri
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

SOLARIS IF

- › Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- › Fusto in acciaio inox
- › Iniezione detergente (2x48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar)
- › Ganci di chiusura professionali
- › Sistema antielettrostaticità
- › Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- › Serbatoio detergente 25 litri
- › Carrello antiurto
- › Valvola a galleggiante
- › Filtro panno
- › Cavo di alimentazione 10 m
- › Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)
- › Ruote antitraccia
- › Accessori Ø 40

Codice	Modello	Alimentazione V/Hz/phase	Cavo alimentazione mt	Capacità fusto litri	Potenza spazzola W	Dimensioni cm	Peso kg
LW8.214.0501	WHISPER V8	230/50/1	15	15	1100 (1300)	47 x 34 x 36	5,5
LW8.222.0522	KRONOS PF/IF	230/50/1	7	35	1200 (1400)	45 x 45 x 60	9,5
LW8.215.0501	ZEUS PF/IF	230/50/1	10	50	1200 (1400)	62 x 51 x 85	16,5
LW8.244.0001	BOOSTER	230/50/1	7,5	15	900 (1000)	39 x 37 x 47	5,5
LW8.225.0002	ARES IW	230/50/1	7	20	1200 (1400)	34,5 x 34,5 x 66	8
LW8.216.0502	DOMUS PF/IF	230/50/1	10	78	2000 (2400)	62 x 51 x 96	23
LW8.213.0501	DOMUS IR ESH	230/50/1	10	78	2000 (2400)	62 x 51 x 99	26
LW8.221.0501	COSTELLATION IR	230/50/1	10	78	2200 (2400)	62 x 51 x 96	29,5
LW8.221.0508	SOLARIS IF	230/50/1	10	78	2200 (2400)	62 x 51 x 96	29,5