

→ Bilance e bilichetti elettronici



IPC

IPC ▶ Bilancia da banco portata 15 Kg. Divisione 5/10g per laboratori di pasticceria e gelateria, per ristoranti, erboristerie, industrie alimentari, in genere per una soluzione economica ma affidabile e sicura. Alimentazione con batterie a torcia o con adattatore di rete. Piatto in ABS (opzionale piatto Inox). Display LCD h. 25 mm. Per la vendita al pubblico è disponibile anche la versione a due display per la lettura lato cliente.

Codice	Modello	Dim. Piatto mm	L x P x H mm	Peso kg
MNIPC-30K	IPC	280 x 293	286 x 363 x 102	3,5



AHW ▶ Bilancia per pesatura ordinaria portata 30 kg divisione 1g, accurata, veloce e versatile, ideale per diversi utilizzi. Piatto inox di grandi dimensioni. Display a cristalli liquidi retroilluminato h.25 mm, batteria a lunga durata con autonomia 100 ore (12 ora di ricarica). Alimentazione 230 VAC con adattatore di rete 9V, 800 mA.

Codice	Modello	Dim. Piatto mm	L x P x H mm	Peso kg
MNAHW-30K	AHW	300 x 225	320 x 340 x 125	5

max
30 kg



AHW

→ Bilancia elettronica professionale



max
120 kg



Pesa velocemente e con alta precisione i cibi ed in generale gli alimenti per svariati utilizzi. Semplicissima da utilizzare è dotata di pannello di controllo e display per la visualizzazione del peso, con possibilità di annullare il peso della tara e cambiare unità di misura. Progettata per essere utilizzata in cucine professionali è di dimensioni contenute e particolarmente resistente. In dotazione un piano, i piedini antiscivolo, una valigetta ed una batteria da 9V. Grazie al display separato dalla base è possibile pesare anche merce voluminosa.

Codice	Descrizione	Modello	Portata kg	Scala g	Dimensione piatto mm	L x P x H mm	Alimentazione V/Hz/fase
KRBLE120	Bilancia elettronica	BLE120	120	20	275 x 275	275 x 275 x 50	230/50/1

❖ Bilance professionali da gastronomia



FMRS SENZA COLONNA

FMRS SU COLONNA

Bilichetto ideale per la pesatura semplice ed affidabile, **ideale per l'utilizzo in campo alimentare, grandi cucine, ricezione/spedizione merce e controlli in produzione.** Piatto piano di carico in acciaio inox (base verniciata). Alimentazione con adattatore di rete 230 VAC/79V 1 A e batterie interne a lunga durata Ni-MH 6V/9V/100mA (36 ore di autonomia - 12 ore di ricarica). Visore orientabile LED rossi h. 25 mm retroilluminato su colonna o con supporto a parete staccato dalla base (nella versione senza colonna).



Codice	Descrizione	Modello	Dim. Piatto mm	Portata kg	Divisione g	L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione VAC
MN50FMRS30	Bilichetto elettronico	FMRS	300x 300	30	1	300 x 340 x 550 (su colonna) 300 x 300 x 40 (senza colonna)	9,5	230

❖ Bilancia Peso/Prezzo



Bilancia peso prezzo versione alta portata 12 kg divisione 2 g con tastiera meccanica e stampante per carta termica. Opzione: riavvolgitore per ticket adesivo. Alimentazione 230 VAC con alimentatore esterno o 6Vcc con batteria interna ricaricabile a lunga durata 12Ah. Tastiera a 32 tasti, 2 operatori, 99 PLU (16 diretti), stampa su carta termica normale o in opzione su ticket adesivo (opzione riavvolgitore).

max
6 kg



Codice	Descrizione	Modello	Dim. Piatto mm	Portata kg	Scala g	L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione V
MN53EG20612GS	Bilancia peso prezzo	EGO2000	250x 370	12	2	380 x 380 x 58	11	230