

Sfogliatrici per pasticceria

Sfogliatrici da banco

- Larghezza cilindri 500 mm.
- Trasmissioni ad ingranaggi a bagno d'olio con motoriduttore.
- Comandi movimento nastri con leva-joystick.
- Nastri a velocità differenziata.
- Mensole porta-nastro in acciaio inox ed asportabili.
- Cilindri di 70 mm in acciaio pieno.
- **Accessori di serie: 2 mattarelli in alluminio, 1 vaschetta porta farina e 2 pannelli sotto-mensola.**



Sfogliatrici da pavimento

- Larghezza cilindri 500 mm oppure 600 mm.
- Trasmissioni ad ingranaggi a bagno d'olio con motoriduttore.
- Comandi movimento nastri con leva-joystick e con pedali (a richiesta su SF500).
- Nastri a velocità differenziata.
- Mensole porta-nastro in acciaio inox ed asportabili.
- Cilindri di 70 mm in acciaio pieno.
- Variatore di velocità (optional): permette di variare la velocità dei nastri da 3 a 48 metri/min a seconda del tipo di pasta o di spessore.
- **Accessori di serie: 2 mattarelli in alluminio, 1 vaschetta porta farina e 2 pannelli sotto-mensola.**
- **Disponibili [optional]: macchine completamente in acciaio inox.**



cilindro
60 cm

cilindro
50 cm



Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni lavoro mm	Lungh. mm	Largh. posiz. lavoro/riposo mm	Altez. posiz. lavoro/riposo mm	Peso kg	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
CTSF500B04M	Sfogliatrice da banco manuale	SF 500BM	senza nastri	980	1.110 / 750	620/620	110	0,26	400/50/3
CTSF500B04M I	Sfogliatrice da banco	SF 500BM	500 x 700	980	1.960 / 1.000	620/900	130	0,26	400/50/3
CTSF500-700	Sfogliatrice da pavimento	SF 500	500 x 700	1.040	2.050/1.100	1.180/1.570	160	0,37	400/50/3
CTSF500-1000	Sfogliatrice da pavimento	SF 500	500 x 1.000	1.040	2.650/1.170	1.180/1.870	170	0,37	400/50/3
CTSF500-1250	Sfogliatrice da pavimento	SF 500	500 x 1.250	1.040	3.050/1.250	1.180/2.070	180	0,37	400/50/3
CTSF600-1000	Sfogliatrice da pavimento	SF 500	600 x 1.000	1.140	2.650/1.170	1.180/1.870	185	0,37	400/50/3
CTSF600-1250	Sfogliatrice da pavimento	SF 600	600 x 1.250	1.140	3.050/1.250	1.180/2.070	195	0,37	400/50/3
CTSF600-1500	Sfogliatrice da pavimento	SF 600	600 x 1.500	1.140	3.550/1.550	1.180/2.270	205	0,37	400/50/3

CTVARIATORE VELOCITÀ NASTRI