

Friggitrici a gas linea 900

Piano superiore stampato e rifinito al laser, con spessore dell'acciaio di 20/10, predisposto per giunzioni «testa a testa» sigillabili, per garantire la migliore accostabilità laterale fra le diverse apparecchiature, evitando fessure e infiltrazioni. Vasche stampate a forma di «V» in acciaio inox con ampia zona di compressione per l'olio; angoli arrotondati ed assenza di punti di saldatura rendono al massimo la facilità di pulizia.

Fiamma pilota. Termostato supplementare di sicurezza. Alimentazione bigas (le macchine vengono consegnate per gas metano) con ugelli intercambiabili forniti di serie.



23
litri



23+23
litri



FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA + 2x1/2 CESTI

- Rivestimento in acciaio inox con finitura a vista Scotch Brite.
- Portina a doppia parete con chiusura a battente e magnete.
- Scarico dell'olio effettuato da un sistema integrato.
- Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio inox provvisti di valvola di sicurezza a termocoppia.
- Temperatura di lavoro da 120 a 190°C.
- Piedini regolabili in altezza da 150 a 200 mm.

Codice	L x P x H mm	Capacità vasca litri	Potenza kW	Peso kg
EU93079	400x900x850	21-23	20	57

FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE + 4x1/2 CESTI

- Rivestimento in acciaio inox con finitura a vista Scotch Brite.
- Portine a doppia parete con chiusura a battente e magnete.
- Scarico dell'olio effettuato da un sistema integrato.
- Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio inox provvisti di valvola di sicurezza a termocoppia.
- Temperatura di lavoro da 120 a 190 °C.
- Piedini regolabili in altezza da 150 a 200 mm.

Codice	L x P x H mm	Capacità vasca litri	Potenza kW	Peso kg
EU93080	800x900x850	21-23	40	115

ACCESSORI

Codice	Descrizione
EU206173	01. Filtro interno vasca per friggitrici
EU960645	02. Deflettore olio per friggitrici 23 litri
EU206201	03. Coperchio igienico per friggitrici 23 litri
EU206209	04. Tubo di collegamento per scarico olio
EU927226	04. 1 cestello interno per friggitrici da 23 litri

