



A controllo meccanico



17,7
kW



SERIE GIOTTO

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
<u>CUGT140/1D-C5-CP</u>	Forno elettrico monocamera a platea rotante.	<u>GT140/1D</u>	<u>1.610 x 1.710 x 1.670</u>	<u>Ø 1.400</u>	<u>17,7</u>	<u>400/50-60/3</u>

CUGT140/1D-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 14 (Ø300 mm), 10 (Ø 350 mm), 5 (Ø 500 mm), Consumo medio: 10,6 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUEV835/2DG-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 8+8 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 7+7 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUEV835/2CD-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 8+8 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 7+7 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C



SERIE EVOLUTION

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
<u>CUEV835/2DG-C5-CP</u>	Forno elettrico ad angolo con controllo digitale	<u>EV835/2DG</u>	<u>1.420 x 1.580 x 770</u>	<u>1.180 x 1.180 x 160</u>	<u>11,7(x2)</u>	<u>400/50-60/3</u>
<u>CUEV835/2CD-C5-CP</u>	Forno elettrico ad angolo commutatori digitali	<u>EV835/2CD</u>	<u>1.420 x 1.580 x 770</u>	<u>1.180 x 1.180 x 160</u>	<u>11,7(x2)</u>	<u>400/50-60/3</u>

Forni elettrici per pizzeria

CUDN635L/2D-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 6+6 (Ø350 mm), 2+2 (Ø500 mm), Consumo medio: 9,4 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUDN935/2CD-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 9+9 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 14,0 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUDN935/2D-C5-CP > Capacità di cottura pizze: 9+9 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 14,0 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C



SERIE DONATELLO

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
CUDN635L/2D-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco digitale	DN635L/2D	1.515 x 1.050 x 784	1.080 x 720 x 150	15,6	400/50-60/3
CUDN935/2CD-C5-CP	Forno elettrico bicamera commutatori digitali	DN935/2CD	1.515 x 1.410 x 784	1.080 x 1080 x 150	23,4	400/50-60/3
CUDN935/2D-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco digitale	DN935/2D	1.515 x 1.410 x 784	1.080 x 1080 x 150	23,4	400/50-60/3



CUGT140/1D-C5-CP > Sistema di controllo meccanico. Capacità di cottura pizze: 4+4 (Ø350 mm), 1+1 (Ø500 mm), Consumo medio: 6,3 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUTP635L/2CM-C5-CP > Sistema di controllo meccanico. Capacità di cottura pizze: 6+6 (Ø350 mm), 2+2 (Ø500 mm), Consumo medio: 9,5 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C



SERIE TIEPOLO

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
CUTP435/2CM-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco	TP435/2CM	1.020 x 920 x 732	720 x 720 x 145	10,6	400/50-60/3
CUTP635L/2CM-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco	TP635L/2CM	1.380 x 920 x 732	1.080 x 720 x 145	15,8	400/50-60/3

→ Forni elettrici per pizzeria

CUTZ430/2M-C5-CP > Controllo elettromeccanico e indipendente della temperatura. Capacità di cottura pizze: 4+4 (Ø300), 1+1 (Ø500 mm), Consumo medio: 5,6 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C



SERIE TIZIANO

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
CUTZ430/2M-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco	TZ430/2M	902 x 764 x 700	620 x 620 x 160	9,2	400/50-60/3

CUML635L/2DG-C5-CP > Sistema di controllo digitale. Capacità di cottura pizze: 6+6 (Ø350 mm), 2+2 (Ø500 mm), Consumo medio: 9,4 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUML935/2CD-C5-CP > Sistema di controllo con commutatori digitali. Capacità di cottura pizze: 9+9 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 14,0 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C

CUML935/2DG-C5-CP > Sistema di controllo digitale. Capacità di cottura pizze: 9+9 (Ø350 mm), 4+4 (Ø500 mm), Consumo medio: 14,0 kWh, Massima temperatura di utilizzo 400°C



SERIE MICHELANGELO

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni esterne	Dimensioni camera	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
CUML635L/2DG-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco digitale	ML635L/2DG	1.550 x 1.100 x 780	1.080 x 720 x 150	15,6	400/50-60/3
CUML935/2CD-C5-CP	Forno elettrico bicamera commutatori digitali	ML935/2CD	1.550 x 1.460 x 780	1.080 x 1.080 x 150	23,4	400/50-60/3
CUML935/2DG-C5-CP	Forno elettrico bicamera monoblocco digitale	ML935/2DG	1.550 x 1.460 x 780	1.080 x 1.080 x 150	23,4	400/50-60/3