

## → Tostiere

### Tostiere a 1 piano realizzata in acciaio inox.

Raggiunge la temperatura di funzionamento in soli 5 minuti. Il selettore a tre potenze permette la cottura ideale e, allo stesso tempo, un risparmio di energia. Griglie, pinze ed una vaschetta raccogli briciole in acciaio in dotazione. Tubi irraggianti al quarzo con selettore a tre posizioni e timer da 0 a 15 minuti.



6Q



### Ideali per la ristorazione veloce

Codice	Descrizione	Modello	N. pinze	Dimensioni vano mm	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase	Peso kg
SI35206102SI	Tostiera elettrica	6Q TOSTIERA	3	355 x 240 x 70	475 x 410 x 240	2.400	230/50/1	7,5

## → Toaster

### Toaster a nastro realizzate in acciaio inox.

**KRTQ400** ▶ Tostiera a nastro realizzata interamente in acciaio inox, ideale per i servizi di colazione a buffet. Brevi tempi di riscaldamento. Possibilità di regolare la velocità del nastro e possibilità di comando per riscaldamento superiore o inferiore.

**HI261309** ▶ Tostiera a nastro equipaggiata con modo Stand By a risparmio d'energia. Espulsione su ambedue i lati. Due resistenze separate. Alloggiamento completamente in acciaio cromato.

KRTQ400



HI261309



### Ideali per servizi di colazione e buffet

Codice	Descrizione	Modello	Produzione oraria	H ingresso mm	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase	Peso kg
KRTM-10H	Toaster a nastro	TM-10H	360 fette	89	368 x 416 x 387	2.300	230/50/1	19
KRTM-5H	Toaster a nastro	TM-5H	180 fette	89	290 x 416 x 387	1.600	230/50/1	16
KRTQ400	Toaster a nastro	TQ400	400 fette	100 x 260 (L)	368 x 450 x 378	1.800	230/50/1	21
HI261309	Toaster a nastro	261309	300 fette		418 x 368 x 387	2.240	230/50/1	

## → Salamandre

### Ideale per la ristorazione veloce

### Salamandre elettriche in acciaio inox.

Griglia di cottura e griglia di protezione resistenze in acciaio cromato posizionabili su quattro livelli. Cassetto raccogli briciole facilmente estraibile.

SAL5F



SAL4K



600



Codice	Descrizione	Modello	Zone riscaldanti	Regolatori di potenza	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase	Peso kg
KRSAL4K	Salamandra elettrica regolabile	SAL4K	2	2	600 x 450 x 500	4.000	230/50/1	49
KRSAL5F	Salamandra elettrica fissa	SAL5F	1	1	620 x 350 x 430	2.800	230/50-60/1	25
HI264706	Salamandra elettrica regolabile	600	2	2	600 x 520 x 530	3.600	230/50/1	