

Sterilizzatori per coltelli ad acqua

STERILIZZATORE PER COLTELLI AD ACQUA H 380 C

sterilizzatori per coltelli ad acqua in acciaio inox 304
termometro per controllo temperatura.

- › Temperatura acqua 82°. Resistenza elettrica corazzata controllata da termostato.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - Coibentato.
- › Termometro per controllo temperatura.
- › Termostato graduato.
- › L'apparecchio è dotato di griglia portacoltelli.

Mod.
Acqua
8 coltelli



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
RIH38DC	380 x 130 x 390	9	230/50/1	6/8 coltelli	1500 W

STERILIZZATORI PER COLTELLI UV-C MAGNETICO

sterilizzatori per coltelli uv-c magnetico. armadietto in acciaio inox, per la sterilizzazione di coltelli con lampada a raggi uv-c 16 w. Supporto coltelli a calamita, Sportello anti dispersione, chiusura magnetica. Timer regolabile da 0 a 30 minuti.

- › Indicato per coltelli, mannaie ed altri attrezzi (lunghezza max. 51 cm).
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV cib chiusura magnetica.
- › Lampada a raggi uv-c 16 w.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso kg	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
RIG11C	400 x 140 x 600	9,50	230/50/1	coltelli 8/10	16W

STERILIZZATORE COLTELLI A RAGGI UV

Struttura in acciaio inox. Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV con chiusura magnetica. Rastrelliera in metacrilato per coltelli di lunghezza massima: Manico cm 15, Lama cm 35. Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura. Interruttore On-Off. Timer regolabile 0-60 minuti

- › Struttura in acciaio inox 304.
- › Sportello in metacrilato antidispersione raggi UV con chiusura magnetica
- › Lampada a raggi uv-c 16 w.
- › Rastrelliera in metacrilato per coltelli di lunghezza massima: Manico cm 15, Lama cm 35.
- › Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura.
- › Interruttore On-Off.
- › Timer regolabile 0-60 minuti.



MC7502



MC7504

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Alimentazione V/Hz/fase	Capacità	Potenza resistenza
MC7502	400 x 130 x 680	230/50/1	14 coltelli	16 W
MC7504	500 x 130 x 680	230/50/1	20 coltelli	16 W