

→ Plafoniere a raggi ultravioletti



Plafoniera uv-c ad irraggiamento diretto

Plafoniera per sterilizzare ambienti superficiali attrezzature in assenza di persone

- › potenza di irradiazione una lampada uv-c 30 w
- › Durata lampada 4000 ore
- › Copertura di irradiazione 15 mq
- › Corpo aibs bianco grigio

Codice	dimensioni L X P X H	Peso kg	Copertura irradiazione mq.	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
RID30	120 X 210 X 155	5	15	30	230/50/1

→ Sterilizzatore per uova



- › Potenza di irradiazione: 5 lampade TUV-C 16W a vapori di mercurio.
- › Corpo in acciaio inox - spessore 8/10 - finitura lucida.
- › Sportello in metacrilato antidispersione con chiusura magnetica.
- › Tensione nominale 220 - 240 volt – spina schuko.
- › Interruttore luminoso acceso/spento.
- › Microswitch di sicurezza per spegnimento automatico al momento di apertura sportello.
- › Timer regolabile da 0 a 30 minuti.
- › Certificazione CE.

Codice	L x P x H mm:	Potenza W	Lampada UV	Capacità
RISTV120	620 x 400 x 380	80	5 DA 16 W	120 UOVA
RISTP120	620 x 400 x 380	80	5 DA 16 W	12 BOX PORTAPOSATE