

Frigoriferi e congelatori vetrinati ad uso farmaceutico medicale



M-VPV 340

SKINPLATE BIANCO



- La struttura del mobile esterno e della vasca interna è realizzata in Acciaio Inox AISI 304 con finitura Scotch Brite oppure in skinplate bianco atossico.
- L'illuminazione interna è di serie.
- Il refrigerante, senza CFC, non inquina e rispetta l'ambiente.
- Lo sbrinamento è regolato elettronicamente.
- La chiusura a chiave è di serie.



KIT STAMPANTE ➤ Viene fornito come accessorio il Kit stampante elettronica e dispositivo IR a raggi infrarossi, che permette di raccogliere i dati registrati sugli strumenti (sino ad un massimo di 40 apparecchi) per poter poi stampare direttamente su qualsiasi stampante munita di porta a raggi infrarossi (protocollo irda) senza dover usare un PC. [\[A richiesta\]](#)

REGISTRATORE GRAFICO ➤ Il registratore grafico settimanale a pennino è ora disponibile con un nuovo design più funzionale, con la chiusura a chiave di serie e con un facile accesso alla zona interna per la manutenzione e la sostituzione del dischetto settimanale e della pila. Non essendo possibile un'installazione a posteriori bisogna scegliere, già in sede di ordine, se si vuole l'apparecchio dotato di registratore grafico oppure no. [\[A richiesta\]](#)

RIPIANI FORATI ➤ Scorrevoli su guide fisse, che permettono un migliore accesso al materiale immagazzinato, garantendo altresì un'ottima circolazione dell'aria, per ottenere sempre uniformità di freddo all'interno della vasca. [\[A richiesta\]](#)

CASSETTO IN ACCIAIO INOX ➤ Con il fondo forato e scorrevole su guide. Come optional sono disponibili comodi divisori interni per un più agevole stoccaggio dei farmaci. [\[Opzionale\]](#)

PERSONALIZZAZIONI ➤ Tutti i modelli possono essere personalizzati, infatti i frigoriferi vengono presentati privi di ripiani o cassette e sarà il cliente stesso a scegliere quale sarà la dotazione interna dell'apparecchio che acquisterà.



M-VPS 140

REFRIGERANTE R134A



Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità litri	Struttura	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
UF110900	M-VPS/ C 140	+1/+15	129	Skinplate bianco	630 x 567 x 850	219	230/50/1
UF110901	M-VPS/ C 140	+1/+15	129	Acciaio inox	630 x 567 x 850	219	230/50/1
UF110940	M-VNS 140	-15/-25	129	Skinplate bianco	630 x 567 x 850	594	230/50/1
UF110941	M-VNS 140	-15/-25	129	Acciaio inox	630 x 567 x 850	594	230/50/1
UF374039	RIPIANO INOX PER MODELLO 140 (MAX. 3)						
UF374040	CASSETTO INOX PER MODELLO 140 (MAX. 3)						
UF110908	M-VPV 340	+1/+15	333	Skinplate bianco	555 x 590 x 1.875	487	230/50/1
UF110909	M-VPV 340	+1/+15	333	Acciaio inox	555 x 590 x 1.875	487	230/50/1
UF110948	M-VNV 310	-15/-25	307	Skinplate bianco	555 x 590 x 1.875	1.099	230/50/1
UF110949	M-VNV 310	-15/-25	307	Acciaio inox	555 x 590 x 1.875	1.099	230/50/1
UF374044	RIPIANO INOX PER MODELLO 340 E 310 (MAX. 10)						
UF374050	CASSETTO INOX PER MODELLO 340 E 310 (MAX. 8)						

→ Tavolo refrigerato da laboratorio ad uso farmaceutico medicale

La soluzione professionale per il laboratorio.

Si compone di tavoli refrigerati con gruppo motore incorporato e temperature programmabili da +1/+15°C. Studiata appositamente per essere utilizzata in abbinamento all'arredamento del laboratorio.

Con Unimedical Lab godrete di tutte le caratteristiche di un apparecchio professionale per garantire la massima sicurezza del prodotto che conservate nel vostro frigorifero, a partire dal termostato digitale HACCP che permette un controllo accurato della temperatura interna e la gestione degli eventuali allarmi, di bassa e alta temperatura nonché di black out. Il termostato/termometro digitale HACCP è di serie su tutte le linee.

La batteria tampone ha lo scopo di alimentare termostato elettronico ogni qualvolta si verifichi interruzione della corrente elettrica. In questo si mantengono attive tutte le funzioni del termostato come la lettura della temperatura, gli allarmi buzzer. Il tempo di autonomia della batteria in assenza di rete si aggira intorno alle 24 h.

La struttura del mobile e della vasca è in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite, oppure in skinplate bianco atossico ed ogni vano ha una capienza utile di 80 litri.

Le porte sono autochiudenti per garantire sempre un'ottima chiusura della porta ed evitare ogni perdita di freddo. In più questo sistema di chiusura automatica è dotato di un freno a 90° per consentire un miglior accesso all'interno della vasca. Per garantire la sicurezza del contenuto del vostro frigorifero ogni apparecchio è dotato di chiusura a chiave di serie. La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio goffrato sulle versioni con esterno in skinplate bianco e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox. La luce è di serie su tutti i modelli. I banchi con porte vetrate sono dotati di base di un sistema di illuminazione al neon che garantisce un'ottima visibilità, ed una agevole operazione di sostituzione.

Il refrigerante, senza CFC, non inquina e rispetta l'ambiente.

Lo sbrinamento è regolato elettronicamente. Di serie il banco è fornito di piedini in alluminio regolabili dall'interno dell'apparecchio, ma a richiesta è possibile avere il banco fornito su due ruote o di un piedino di dimensioni maggiorate regolabili solo dall'esterno dell'apparecchio. L'impianto elettrico, voltaggio 230 V / 50 Hz/1, realizzato secondo le norme CE, è dotato anche del sistema di protezione a fusibili.



Il frigorifero sottotavolo ad installazione immediata senza alcuna modifica alla struttura del vostro banco da laboratorio



+1/+15°

RO-LAB 1190 2DG

1 RIPIANO MOBILE PER PORTA

Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità litri	Struttura	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
UF114503	RO-LAB 1190 2D PORTA CIECA	+1/+15	191	Skinplate bianco	1.190 x 500 x 715/740	486	230/50/1
UF114502	RO-LAB 1190 2D PORTA CIECA	+1/+15	191	Acciaio inox	1.190 x 500 x 715/740	486	230/50/1
UF114501	RO-LAB 1190 2DG PORTA VETRI	+1/+15	191	Skinplate bianco	1.190 x 500 x 715/740	474	230/50/1
UF114500	RO-LAB 1190 2DG PORTA VETRI	+1/+15	191	Acciaio Inox	1.190 x 500 x 715/740	474	230/50/1
UF119402	SET RIPIANI ALLUMINIO GOFFRATO						
UF119404	SET RIPIANI ACCIAIO INOX						
UF340105	GANCIO						
UF119406	RUOTA ORIENTABILE FRENATA						
UF119493	BATTERIA TAMPONE CON CARICA BATTERIA						