

Cantinette vino refrigerate



+7/+18°

- Evaporatore roll-bond con ventilatore interno
- Operatività integralmente automatica
- Temperatura regolabile
- Luce interna
- Serratura di serie
- Porta reversibile
- Vetro temperato di sicurezza
- 7 Ripiani cromati regolabili

35
bottiglie

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità Lt	L x P x H mm	Peso kg	Assorbimento W	Alimentazione V/Hz/fase
CZTW390	TW390	+7/+18	334	595 x 640 x 1.856	72	100	230/50/1

+5/+15°

156
bottiglie

WINE PR 40 R



- Cantina in lamiera d'acciaio trattata anti-corrosione.
- Isolamento in poliuretano iniettato.
- Senza HCFC/CFC.
- Vasca termoformata in plastica a norme alimentari.
- Porta autochiudente in cristallo doppio isolante anti-appannante con guarnizione magnetica.
- Porta reversibile (con apposito kit).
- Due piedini regolabili.
- Luce interna fluorescente con interruttore.
- Termometro.
- Regolazione meccanica con sbrinamento automatico.
- Compressore ermetico con protettore.
- Sistema condensante statico a fili (con agitatore).

WINE PR 40 M ▶ Lamiera d'acciaio colore mogano.**WINE PR 40 R** ▶ Lamiera d'acciaio colore bordeaux.*Climatizzate*

Codice	Modello	Temp. °C	Capacità bottiglie N.	Griglie N.	L x P x H mm	Alimentazione V/Hz/fase
MLEBA010434	WINE PR 40 M	+5/+15	85 champagne 156 bordolesi 123 borgogna	4 (460x400 mm) + 1	610 x 620 x 1.865	230/50/1
MLEBA010435	WINE PR 40 R	+5/+15	85 champagne 156 bordolesi 123 borgogna	4 (460x400 mm) + 1	610 x 620 x 1.865	230/50/1

→ Cantinette vino refrigerate

- Ideale per vino rosso - bianco - brut - rosato.
- Base con piedini regolabili.
- Termometro-termostato per la corretta impostazione e lettura della temperatura in camera.
- Nei modelli ventilati, ventilatore interno per uniformare la temperatura in camera.
- Refrigerazione con evaporatore "roll-bond" in piastra di alluminio.
- Comandi digitali.
- Serratura di serie.
- Rivestitura e griglie in legno massiccio.
- Bassissimo livello di rumorosità.
- Codice identificativo colore in aggiunta al codice articolo: rovere chiaro [...]/C, noce [...]/S, grezzo [...]/G. Colori RAL opzionali (da specificare in fase di ordine).



+4/+12°



120
bottiglie

CALIFORNIA SILENT

+4/+20°



120+36
bottiglie

SUPER CALIFORNIA SIL

+4/+12°



132
bottiglie

CALIFORNIA SL/DO SIL

Porte scorrevoli

Codice	Modello	Temperatura esercizio °C	Capacità bottiglie N.	L x P x H mm	Peso kg
EFA1CRCAVSLIMSIL/S	CALIFORNIA SLIM SIL	+4/+12	72	590 x 460 x 2.040	95
EFA1CRCAVSLIMVTSIL/S	CALIFORNIA SLIM SIL VENTILATA	+5	72	590 x 460 x 2.040	100
EFA1CRCAVSIL/S	CALIFORNIA SILENT	+4/+12	120	825 x 460 x 2.040	110
EFA1CRCAVENSIL/S	CALIFORNIA SILENT VENTILATA	+5	120	825 x 460 x 2.040	115
EFA1CRCAVSIL/S	SUPER CALIFORNIA SIL	+4/+12 vino bianco l +14/+20 vino rosso	120 + 36	1.170 x 460 x 2.040	155
EFA1CRCAVSIL/RRS	CALIFORNIA SL/DO SIL	+4/+12	132	950 x 520 x 2.040	170

Cantinette vino refrigerate

La refrigerazione statica permette di ottenere nella stessa unità quattro differenti temperature. Così si possono esporre alla giusta temperatura sia i vini rossi che quelli bianchi.

- I led posizionati lungo tutto il perimetro della porta e gli interni a specchio mettono in risalto al massimo le bottiglie.
- Fino a -50% nei consumi rispetto alle tradizionali cantinette per vino grazie alla illuminazione a led, un isolamento di 6 cm.
- La porta è realizzata con vetrocamera a bassa remissività di spessore 20 mm.
- Grazie all'innovativo sistema di refrigerazione statico gli interni sono puliti senza la presenza della piastra evaporante. Viene aumentata la capienza di bottiglie e l'interno a specchio crea un effetto di visibilità a 360°.
- Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo, in orizzontale a secondo delle preferenze.
- Possibilità di disporre le bottiglie in verticale, in obliquo, in orizzontale a seconda delle preferenze.
- Il sistema di refrigerazione, con evaporazione e condensazione statiche, è studiato per ridurre al minimo la rumorosità dell'impianto refrigerante.
- Codice identificativo colore in aggiunta al codice articolo: laminato in legno colore grigio alluminio [.../873], laminato in legno colore nero [...421]. Possibilità di altri colori RAL (da specificare in fase di ordine).



POSIZIONAMENTO BOTTIGLIE

	verticali	RIPIANI
	oblique	TUBI
	orizzontali	CASSETTI

Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità bottiglie bordolessi	L x P x H mm	Peso kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
EFA1MIAMIMINI/873	MIAMI MINI	+6/+10	70 > tubi	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMINIDR/873	MIAMI MINI	+6/+10	34 > cassetti	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMINISH/873	MIAMI MINI	+6/+10	70 > ripiani	610 x 500 x 1.350	50	150	230/50/1
EFA1MIAMIMED/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	86 > tubi	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDDR/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	52 > 7 cassetti	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDMIX/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	66 > tubi + 3 cassetti	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDSH/873	MIAMI MEDIUM ST	+6/+10	86 > ripiani	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	86 > tubi	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDDRV/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	52 > 7 cassetti	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDMIXVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	66 > tubi + 3 cassetti	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1
EFA1MIAMIMEDSHVT/873	MIAMI MEDIUM VT	+7	86 > ripiani	610 x 500 x 1.950	95	150	230/50/1