

➤ Retrobanchi refrigerati da incasso



- Back Bar Cooler.
- Dotati di luce interna e termostato
- Digitale. Schiumatura in ciclopentanto.
- Ripiani interni regolabili. Porta a doppio
- Vetro temperato e guarnizione estraibile.
- Piedini regolabili in altezza.
- Sbrinamento automatico

IN POCHI MINUTI... FREDDO AL PUNTO GIUSTO



CZBBC330S

CZBBC208S

Codice	Porte	Temperatura °C	Capacità Lt	Ripiani regolabili N°	L x P x H mm	Peso kg	Assorbimento W	Alimentazione V/Hz/fase
CZBBC138	1 porta vetro battente	+1 /+10	138	2	600 x 520 x 920	21	200	230/50/1
CZBBC208S	2 porte vetro scorrevoli	+1 /+10	208	4	900 x 520 x 920	43	230	230/50/1
CZBBC330S	3 porte vetro scorrevoli	+1 /+10	330	6	1.350 x 520 x 920	66	350	230/50/1

❖ Retrobanchi refrigerati da incasso



- Due le versioni disponibili: quella in Skinplate grigio scuro con profilo porta color alluminio e interno in skinplate bianco e quella in acciaio inox AISI 304 con finitura "scotch brite", sia all'interno che all'esterno.
- Tutti i modelli con porta cieca sono dotati di illuminazione standard con "micro switch" e accensione all'apertura della porta mentre i modelli vetrati sono dotati di illuminazione al neon.
- I modelli con porta vetrata sono dotati di vetro temperato e basso emissivo. Questo per garantire sia un'ottima visibilità del prodotto conservato all'interno del frigorifero e un'ottima tenuta del freddo (vetro basso emissivo), sia la massima protezione contro gli infortuni derivanti dalla rottura accidentale del vetro (vetro temperato).
- Per chi volesse l'ultimo grido della tecnologia è possibile anche richiedere una versione speciale con l'impianto di illuminazione a LED che garantisce una eccellente illuminazione, una pressoché inesistente produzione di calore (luce fredda), una vita media di 6 volte superiore a quella del neon ed anche un consistente risparmio energetico. È disponibile anche l'illuminazione colorata.
- La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta. I ripiani sono in alluminio goffrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox.

+2/+8°

607 litri

SBRINAMENTO REGOLATO ELETTRONICAMENTE

ROS 2560 4DDM G

**Classe climatica ISO 4 testato
per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C**

➤ Retrobanchi refrigerati da incasso con illuminazione a LED



- L'esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata o in Acciaio inox AISI 304 Scotch Brite.
- La vasca interna è in skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio inox 304 Scotch Brite per i modelli con esterno in Acciaio inox.
- La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio goffrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox.



ROE 2740 4DXG

Tutti i modelli sono privi di ripiani o cassette

Codice	Modello	Temp.esercizio °C	Capacità litri	Struttura	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
--------	---------	-------------------	----------------	-----------	--------------	-----------	-------------------------

2 PORTE VETRATE

UF113300	ROE 1540 2DXG	+2/+8	373	Skinplate	1.540 x 540 x 850/875	463	230/50/1
UF113301	ROE 1540 2DXG	+2/+8	373	Acciaio inox	1.540 x 540 x 850/875	463	230/50/1
UF119131	SET RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO GOFFRATO 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF119137	SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF340105	GANCIO						
UF340118	CHIUSURA A CHIAVE CROMATA PER PORTA/CASSETTO						
UF141438	SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX VETRATI INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO						

3 PORTE VETRATE

UF113304	ROE 2140 3DXG	+2/+8	573	Skinplate	2.140 x 540 x 850/875	572	230/50/1
UF113305	ROE 2140 3DXG	+2/+8	573	Acciaio inox	2.140 x 540 x 850/875	572	230/50/1
UF119132	SET RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO GOFFRATO 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF119139	SET RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF340105	GANCIO						
UF340118	CHIUSURA A CHIAVE CROMATA PER PORTA/CASSETTO						
UF141438	SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX VETRATI INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO						

4 PORTE VETRATE

UF113302	ROE 2740 4DXG	+2/+8	772	Skinplate	2.740 x 540 x 850/875	577	230/50/1
UF113303	ROE 2740 4DXG	+2/+8	772	Acciaio inox	2.740 x 540 x 850/875	577	230/50/1
UF119135	SET RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO GOFFRATO 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF119141	SET DI RIPIANI STANDARD ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)						
UF340105	GANCIO						
UF340118	CHIUSURA A CHIAVE CROMATA PER PORTA/CASSETTO						
UF141438	SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX VETRATI INCLUSI 2 SEPARATORI IN ACCIAIO PER OGNI CASSETTO						

Retrobanchi refrigerati da incasso porte cieche



+2/+8°

- È utilizzato per raffreddare lattine, bottiglie, fusti di birra oppure come retrobanco multiuso da incasso.
- Esterno del mobile e porte in skinplate grigio su lamiera zincata o in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite.
- La vasca interna è in skinplate bianco atossico per mod. con esterno in skinplate grigio e in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite per i modelli in acciaio inox.
- L'illuminazione interna è di serie.

RO 2140 3DX

A richiesta modelli con profondità 700 mm

A richiesta modelli senza gruppo refrigerante con valvola termostatica

+2/+8°

- Ripiano regolabile su gancetti per ogni porta.
- Cassettiere dotate di guide triplex.
- Piedini con base d'alluminio regolabili dall'interno da 30 a 55 mm.
- Fermo porta a 90° con chiusura automatica.
- Gruppo frigorifero composto da un compressore e da un condensatore ventilato.
- L'evaporatore è nella vasca interna protetto con verniciatura a norme, posizionato dietro il piantone ed è corredato di 2 ventilatori circolari e dalla vaschetta raccogli acqua di sbrinamento.
- Refrigerante senza CFC.
- Sbrinamento regolato elettronicamente.
- Impianto elettrico secondo le norme CE.
- La temperatura d'esercizio è impostata a +2°C con la possibilità di variarla a piacere fino a +8°C agendo semplicemente sul tasto "SET" del termostato elettronico.
- Dimensioni portine D e DG 404 x 790 mm, DM e DMG 461 x 790 mm, DX e DXG 554 x 790 mm.



RO 2140 CON CASSETTI

SBRINAMENTO ELETTRONICO

Codice	Modello	Porte N.	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
--------	---------	----------	--------------	-----------	-------------------------

PORTE CIECHE IN SKINPLATE

UF112900	RO 1240 2D	2	1.240 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112964	RO 1350 2DM	2	1.350 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112902	RO 1540 2DX	2	1.540 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112904	RO 1740 3D	3	1.740 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112966	RO 1880 3DM	3	1.880 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112906	RO 2140 3DX	3	2.140 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112968	RO 2400 4DM	4	2.400 x 540 x 850	423	230/50/1
UF112910	RO 2740 4DX	4	2.740 x 540 x 850	423	230/50/1

PORTE CIECHE IN ACCIAIO INOX

UF112901	RO 1240 2D	2	1.240 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112965	RO 1350 2DM	2	1.350 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112903	RO 1540 2DX	2	1.540 x 540 x 850	381	230/50/1
UF112905	RO 1740 3D	3	1.740 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112967	RO 1880 3DM	3	1.880 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112907	RO 2140 3DX	3	2.140 x 540 x 850	396	230/50/1
UF112969	RO 2400 4DM	4	2.400 x 540 x 850	423	230/50/1
UF112911	RO 2740 4DX	4	2.740 x 540 x 850	423	230/50/1

➤ Retrobanchi orizzontali porte vetro

Codice	Modello	Porte N.	L x P x H mm	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
UF113400	RO 1240 2DG	2	1.240 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113402	RO 1350 2DMG	2	1.340 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113300	RO 1540 2DXG	2	1.540 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113404	RO 1740 3DG	3	1.740 x 540 x 850	396	230/50/1
UF113406	RO 1880 3DMG	3	1.880 x 540 x 850	396	230/50/1
UF113304	RO 2140 3DXG	3	2.140 x 540 x 850	423	230/50/1
UF113408	RO 2400 4DMG	4	2.400 x 540 x 850	423	230/50/1
UF113747	RO 2740 4DXG	4	2.740 x 540 x 850	438	230/50/1

PORTE VETRATE IN ACCIAIO INOX

UF113401	RO 1240 2DG	2	1.240 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113403	RO 1350 2DMG	2	1.340 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113301	RO 1540 2DXG	2	1.540 x 540 x 850	381	230/50/1
UF113405	RO 1740 3DG	3	1.740 x 540 x 850	396	230/50/1
UF113407	RO 1880 3DMG	3	1.880 x 540 x 850	396	230/50/1
UF113305	RO 2140 3DXG	3	2.140 x 540 x 850	423	230/50/1
UF113709	RO 2400 4DMG	4	2.400 x 540 x 850	423	230/50/1
UF113747	RO 2740 4DXG	4	2.740 x 540 x 850	438	230/50/1

➤ Optional

A richiesta: modelli senza gruppo refrigerante con valvola termostatica/modelli con profondità 700 mm

Codice	Descrizione	Modello
UF119167	Set di ripiani standard acciaio inox AISI 304 1 per porta (comprensivo di ganci)	RO 1350 2DM/SG 1010 2DM
UF119137		RO 1540 2DX/SG 1200 2DX
UF119138		RO 1740 3D/SG 1400 3D
UF119168		RO 1880 3DM/SG 1540 3DM
UF119139		RO 2140 3DX/SG 1800 3DX
UF119169		RO 2400 4DM/SG 2060 4DM
UF119141		RO 2740 4DX/SG 2400 4DX
UF340089	Chiusura a chiave su porta/cassetto per tutti i modelli	
UF119430	Piano di lavoro in acciaio inox senza alzatina	RO 1240 2D
UF119442		RO 1350 2DM
UF119431		RO 1540 2DX
UF119432		RO 1740 3D
UF119443		RO 1880 3DM
UF119433		RO 2140 3DX
UF119444		RO 2400 4DM
UF119435		RO 2740 4DX
UF119436		SG 900 2D
UF119458		SG 1010 2DM
UF119437		SG 1200 2DX
UF119438		SG 1400 3D
UF119459		SG 1540 3DM
UF119439		SG 1800 3DX
UF119460		SG 2060 4DM
UF119441		SG 2400 4DX
UF111630S		Supplemento per inversione motore per i modelli con gruppo
UF141447	Supplemento per gruppo di 2 cassette in skinplate	
UF141448	Supplemento per gruppo di 2 cassette in acciaio inox	
UF141449	Supplemento per gruppo di 3 cassette in skinplate	
UF141450	Supplemento per gruppo di 3 cassette in acciaio inox	