

→ Mantecatori pastorizzatori combinati

COMBIGEL 3-6 • COMBIGEL 4-8 ▶ Pastogelatiere multiuso per amalgamare, cuocere, pastorizzare e gelare qualsiasi miscela o impasto. Versatili e veloci per ogni prodotto che richieda trattamento termico caldo/freddo. Display multilingue con 10 cicli preimpostati e 14 cicli di produzione programmabili per ricette specifiche. Tempi e temperature regolabili, permettono di soddisfare qualsiasi esigenza di lavorazione. La pastorizzazione e la mantecazione eseguite in un unico cilindro, evitando qualsiasi manipolazione o travaso, assicurano la massima igiene.



Un laboratorio completo in una sola macchina

Codice	Descrizione	Modello	Produzione litri/h	L x P x H mm	Peso kg	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
CR540PG3/6A4053x	Gelatiera/Mantecatore/Pastorizzatore raffreddamento ad aria 3-6	COMBIGEL 3-6	10 - 35	490 X 600 X 1.100	184	5,3	400/50/3
CR540PG4/8W4053x	Gelatiera/Mantecatore/Pastorizzatore raffreddamento ad acqua 4-8	COMBIGEL 4-8 W	20 - 60	510 X 700 X 1.150	262	5,0	400/50/3
CR540PG4/8A4053x	Gelatiera/Mantecatore/Pastorizzatore raffreddamento ad aria 4-8	COMBIGEL 4-8 A	20 - 60	490 X 900 X 1.100	275	5,8	400/50/3

→ Pastorizzatori

EVOPASTÒ 30 • EVOPASTÒ 60 • EVOPASTÒ 60 A ▶ Pastorizzatori automatici per bassa e alta pastorizzazione. Regolabili per il riscaldamento tra 60 - 90°C e per il raffreddamento tra 2 - 6° C (salvo sciroppo di zuccheri). Il ciclo di pastorizzazione con 60 litri di miscela dura 2 ore. L'elettronica seleziona automaticamente la durata del riscaldamento secondo la temperatura prescelta. La vasca inclinata permette la totale fuoriuscita della miscela.

EVOPASTÒ 120 • EVOPASTÒ 180 ▶ Il doppio impianto frigorifero del modello da 180 litri prevede due compressori frigoriferi, che possono funzionare insieme o singolarmente secondo la quantità di miscela da trattare.



DA 60 A 180 LITRI PER CICLO

EVO PASTÒ 180

Elettronica semplice e funzionale

Codice	Descrizione	Modello	Durata ciclo minuti	L x P x H mm	Peso kg	Alimentaz. V/Hz/fase
CR240EVOPASTO30W4053x	Pastoriz. con raffreddamento acqua 30 lt	EVOPASTÒ 30	80 - 120	420 X 780 X 1.100	148	400/50/3
CR240EVOPASTO60W4053x	Pastoriz. con raffreddamento acqua 60 lt	EVOPASTÒ 60 W	100 - 120	420 X 780 X 1.100	164	400/50/3
CR240EVOPASTO60A4053x	Pastoriz. con raffreddamento aria 60 lt	EVOPASTÒ 60 A	100 - 120	420 X 1.030 X 1.100	205	400/50/3
CR240EVOPASTO120W4053x	Pastoriz. con raffreddamento acqua 120 lt	EVOPASTÒ 120 W	100 - 130	620 X 1.000 X 1.150	205	400/50/3
CR240EVOPASTO180W4053x	Pastoriz. con raffreddamento acqua 120 lt	EVOPASTÒ 180 W	100 - 150	620 X 1.000 X 1.150	245	400/50/3