

Carrelli portavivande termorefrigerati

Navetta per stazione termorefrigerata TV 24 DS per distribuzione pasti in monoporzione > Shuttle TV interamente in acciaio inox e composta da paracolpi perimetrale in PVC nella parte inferiore del carrello; accessibilità ai due vani interni mediante 4 porte coibentate, apribili a 270° con pedali. Vano interno suddiviso in due zone perfettamente separate termicamente.

Stazione termorefrigerata DS2 24 > Composta da torretta per l'attivazione dei cicli di lavoro della macchina, con facile accessibilità del vano laterale; due camere indipendenti perfettamente separate termicamente. ventilazione forzata. Aggancio di TV DS 2 e DS 2 tramite elettromagneti.

Per ospedali, cliniche e RSA



TV 24 DS + DS2 24



TV 24 DS



DS2 24



TV 24 DS e DS2 24

Codice	Modello	Capacità vassoi	L x P x H mm	Peso Kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
FFFI01800028610	DS2 24		1.004 x 677 x 1.360	175	6,8	400/50/3
FFFI01800028710	TV 24 DS	24	795 x 880 x 1.334	155		



Carrello termo refrigerato ST 24 M per distribuzione pasti in monoporzione > Completamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304), carrello per il mantenimento del caldo e freddo e funzioni di refrigerazione e riscaldamento mediante sistema ventilato.

4 porte coibentate ad angoli arrotondati, apribili a 180° e dotate di fermo. Vano interno suddiviso in due zone perfettamente separate termicamente. Due cicli preimpostati "cena, pranzo", modificabili a seconda dell'esigenza dell'utente.



ST 24 M

Codice	Modello	Capacità vassoi	Temperatura camera fredda °C	Temperatura camera calda °C	L x P x H mm	Peso Kg	Potenza W	Alimentazione V/Hz/fase
FFFI01800012910	ST 24 M	24	+3°/ +10°	+30°/ +90°	1.195 x 800 x 1.375	255	6	400/50/3