

## Impastatrici a pale per carne



**IP 30 M 07** > Impastatrici monopala per carne completamente in acciaio inox Aisi 304 • Potente motore Hp 2 • Riduttore a bagno d'olio con ingranaggi elicoidali temperati e rettificati • Coperchio con micro di sicurezza • Comandi IP54 con inversione.

**Optional** > Comandi in acciaio inox IP 67 • Gambe inox basse, medie e alte con ruote • Tramoggia aggiunta ingredienti.



| Codice      | Descrizione           | Modello       | Dim. vasca mm | Capacità lt. / kg | L x P x H mm    | Peso kg | Potenza kW | Alimentazione V/Hz/fase |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|------------|-------------------------|
| SI40803102F | Impastatrice monopala | IP 30 M 07 MN | 300 x 400     | 42 / 30           | 680 x 365 x 530 | 49      | 1,102      | 230/50/1                |
| SI40803103F | Impastatrice monopala | IP 30 M 07 TF | 300 x 400     | 42 / 30           | 680 x 365 x 530 | 49      | 1,102      | 400/50/3                |



**IP BIALBER XP 80** > Impastatrici bialbero per carne dal moderno design e robusta struttura in AISI 304 a forte spessore • Vasca ribaltabile con sistema di blocco automatico e blocco di sicurezza • Sistema classico con 2 alberi affiancati • Dotato di 4 ruote inox girevoli e con freno • Carter con protezione totale della parte riduttori/comandi • Riduttore a bagno d'olio con ingranaggi elicoidali temperati e rettificati • Protezioni dei liquidi a doppio paraolio: su vasca e su riduttore • Coperchio in acciaio inox con micro di sicurezza • Carico minimo 40% capienza vasca • Sistema di controllo con comandi in acciaio inox IP 67 di serie:

- marcia avanti e indietro
- automatismo con autospegnimento
- automatismo con inversione di serie

**Optional** > Variatore velocità con inverter.

*Ideali anche per impasti duri e insalate*

| Codice      | Descrizione              | Modello                    | Dim. vasca mm | Capacità lt. / kg | L x P x H mm        | Peso kg | Pot. kW  | Alimentazione V/Hz/fase |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|----------|-------------------------|
| SI40806102F | Impastatrice bialbero XP | IP BIALBER XP 80 CE 230 MN | 620 x 500     | 100 / 80          | 630 x 1.000 x 1.617 | 90      | 0,55 x 2 | 230/50/1                |
| SI40806103F | Impastatrice bialbero XP | IP BIALBER XP 80 CE 380 TF | 620 x 500     | 100 / 80          | 630 x 1.000 x 1.617 | 90      | 0,55 x 2 | 400/50/3                |

## Impastatrici a pale per carni



- Struttura interamente in acciaio inox sabbiato
- Ribaltamento della vasca (110°) per facilitarne lo svuotamento
- Microinterruttore su coperchio
- Inversione di marcia
- Pulsante di emergenza
- Pale estraibili.

### Pale orizzontali

vasca  
95 kg

vasca  
50 kg

IC50C1P APERTO



IC95C2P APERTO



IC50C1P



IC95C2P

| Codice          | Descrizione            | Modello | Velocità rpm | Capacità vasca kg | L x P x H mm        | Peso kg | Potenza kW | Alimentazione V/Hz/fase |
|-----------------|------------------------|---------|--------------|-------------------|---------------------|---------|------------|-------------------------|
| FMIC50C1P40050T | Impastatrice per carne | IC50C1P | 30           | 25 / 50           | 800 x 470 x 1.030   | 79      | 1,5        | 230-400/50/3            |
| FMIC50C2P40050T | Impastatrice per carne | IC50C2P | 30           | 25 / 50           | 800 x 470 x 1.030   | 116     | 1,5        | 230-400/50/3            |
| FMIC95C2P40050T | Impastatrice per carne | IC95C2P | 30           | 50 / 95           | 1.170 x 580 x 1.030 | 130     | 1,5        | 230-400/50/3            |