

## Tagliastrisce carne



Tagliastrisce elettrica, in acciaio e alluminio. Rullo di taglio in acciaio inox con 44 lame. Distanza tra ogni lama 4 mm. Dispositivi di sicurezza, gruppo di taglio in acciaio inox asportabile, rulli e pettini estraibili, protezione in policarbonato asportabile. Riduttore a ingranaggi in bagno d'olio. Chiusura ermetica del motore.

Protezione IP 55. Motore autoventilato. Velocità di avanzamento del prodotto 20 mm al secondo. Spessore max del prodotto da introdurre 20 mm. Rullo di taglio in acciaio inox con 44 lame. Distanza tra ogni lama 4 mm. Protezione IP 55. Velocità di avanzamento del prodotto 20 mm al secondo. Spessore max del prodotto da introdurre 20 mm. Temperatura di esercizio da 5°C a 40°C

**OMAS**  
Food machinery



*Ideale per carne, pesce, verdure e salumi*

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso kg	Potenza kW	Alimentazione V/Hz/fase
OS1KT94E10ST	Tagliastrisce elettrica da 4 mm	TAG 94E	200 x 450 x 440	23	0,5	400/50/3
OS1KT94E07ST	Tagliastrisce elettrica da 4 mm	TAG 94E	200 x 450 x 440	23	0,5	230/50/1

